

Intervaller för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Gällande Munkedals Kommun

Fasta bränslen

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
3 ggr / år	3 år	Avser konventionella pannor och Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor om pannan ingår i en värmecentral.
2 ggr / år	3 år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr / år	3 år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr / år	6 år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är automatiserade och standardiserade och speciellt konstruerad för att integreras med eldstadens konstruktion

Flytande bränslen

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
3 ggr / år	3 år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr / år	6 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	6 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

3 år	3 år	Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.
------	------	---

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
6 ggr / år	3 år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr / år	6 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder t ex braskamin, öppen spis, kakelugn

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
1 ggr / år	3 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 ggr / 3 år *	6 år	Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 ggr / 3 år *	6 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus

* Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid enstaka tillfällen per år.

* Eldstäder bör anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre.
Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
3 ggr / år	2 år	Vid matlagning
1 ggr / år	2 år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar.

De angivna fristerna i kolumn 2, är beslutade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. **MSBFS 2014:6**

Gaseldade anläggningar mm.

Kanalanslutna eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande avgaskanaler skall kontrolleras från brandskyddspunkt vart 6:e år.

Undantag

Anläggningen behöver ej sotas/rengöras om eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.